Załącznik do Zaświadczenia nr 342.

Lp.	Parametr	Miano	Wartość
1.	Temperatura spalin	°C	179-220
2.	Zawartość CO_2 w spalinach	%	9.3
3.	Zawartość CO w spalinach	%	1.24
4.	Zawartość NO_x w spalinach	ppm	>167
5.	Zawartość SO_2 w spalinach	ppm	>284
6.	Znamionowa moc cieplna kotła wodnego	kW	9-30
7.	Sprawność cieplna kotła	%	78.3
8.	Stężenie CO przy O_2=10%	mg/m^3	16040
9.	Stężenie SO_2 przy O_2=10%	mg/m^3	1517
10.	Stężenie NO_x przy O_2=10%	mg/m^3	298,5
11.	Stężenie pyłu przy O_2=10%	mg/m^3	169

Lp.	Parametr	Miano	Wartość	Wymaganie normy 303-5:2002
1.	Temperatura spalin	°C	179-220	brak wymagań
2.	Zawartość CO_2 w spalinach	%	9.3	brak wymagań
3.	Zawartość CO w spalinach	%	1.24	brak wymagań
4.	Zawartość NO_x w spalinach	ppm	>167	brak wymagań
5.	Zawartość SO_2 w spalinach	ppm	>284	brak wymagań
6.	Znamionowa moc cieplna kotła wodnego	kW	9-30	średnia wartość osiągnięta w trakcie badań
7.	Sprawność cieplna kotła	%	78.3	min. 73% dla 3 (najwyższej) klasy
8.	Stężenie CO przy O_2=10%	mg/m^3	16040	max. 25000
9.	Stężenie SO_2 przy O_2=10%	mg/m^3	1517	brak wymagań
10.	Stężenie NO_x przy O_2=10%	mg/m^3	298,5	brak wymagań
11.	Stężenie pyłu przy O_2=10%	mg/m^3	169	max.180

Pkt 4.2.2 normy 303-5:2002
W przypadku kotłów pracujących z nominalna mocą cieplną i temperaturą spalin nie wyższą niż 160 K od temperatury otoczenia, wytwórca kotła, w celu zabezpieczenia komina przed zawilgoceniem i ograniczeniem ciągu, powinien podać informacje dotyczące wykonania układu odprowadzania spalin.