

Karta produktu															
Informacje kontaktowe		ATTACK, s.r.o. , Dielenska Kruzna 5020, 038 61 Vrutky, Slovak Republic													
Identyfikator modelu		ATTACK SLX 20 LAMBDA TOUCH													
Model palenia: załadunek ręczny – kocioł należy obsługiwać ze zbiornikiem akumulacyjnym o pojemności co najmniej 800 l															
Kocioł kondensacyjny		nie	Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe		nie	Kocioł kombi		nie							
Klasa efektywności energetycznej		A+													
Charakterystyka podczas eksploatacji wyłącznie na preferowanym paliwie:															
Przedmiot		Symbol		Wartość		Jednostka		Przedmiot		Symbol		Wartość		Jednostka	
Nominalna moc cieplna								Nominalna sprawność							
Przy znamionowej mocy cieplnej		P _n		20,0		kW		Przy znamionowej mocy cieplnej		η _n		82,5		%	
Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		P _p		9,8		kW		Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		η _p		82,7		%	
Sezonowa sprawność energetyczna ogrzewania								Wskaźnik sprawności energetycznej							
Sprawność sezonowa		η _s		79		%		EEI				116			
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: Sprawność elektryczna								Dodatkowe zużycie energii elektrycznej							
Przy znamionowej mocy cieplnej		η _{el, n}		-		%		Przy znamionowej mocy cieplnej		e _{lmax}		0,048		kW	
								Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%]		e _{lmin}		0,037		kW	
								W trybie CZUWANIA		P _{SB}		0,004		kW	
Paliwo		Preferowane paliwo (tylko jedno)		Inne odpowiednie paliwo(a)		Sezonowe emisje z ogrzewania pomieszczeń									
						PM		OGC		CO		NO _x			
						[x] mg/m3 by 10% O2									
Polana drewna, wilgotność ≤ 25%		tak		nie		12		17		218		123			
Drewno rozdrobnione, wilgotność 15 - 35 %		nie		nie		-		-		-		-			
Rozdrobnione drewno, zawartość wilgoci > 35 %		nie		nie		-		-		-		-			
Sprasowane drewno w postaci pelletu lub brykietu		nie		nie		-		-		-		-			
Trociny, wilgotność ≤ 50 %		nie		nie		-		-		-		-			
Pozostała biomasa drzewna		nie		nie		-		-		-		-			
Biomasa niedrzewna		nie		nie		-		-		-		-			
Węgiel kamienny		nie		nie		-		-		-		-			
Węgiel brunatny (w tym brykiety)		nie		nie		-		-		-		-			
Koks		nie		nie		-		-		-		-			
Antracyt		nie		nie		-		-		-		-			
Mieszane brykiety z paliw kopalnych		nie		nie		-		-		-		-			
Inne paliwa kopalne		nie		nie		-		-		-		-			
Mieszanka biomasy (30 - 70 %) brykiety z paliw kopalnych		nie		nie		-		-		-		-			
Inna mieszanka biomasy i paliw kopalnych		nie		nie		-		-		-		-			

Karta produktu									
Informacje kontaktowe		ATTACK, s.r.o. , Dielenska Kruzna 5020, 038 61 Vrutky, Slovak Republic							
Identyfikator modelu		ATTACK SLX 25 LAMBDA TOUCH							
Model palenia: załadunek ręczny – kocioł należy obsługiwać ze zbiornikiem akumulacyjnym o pojemności co najmniej 1070 l									
Kocioł kondensacyjny		nie	Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe		nie	Kocioł kombi		nie	
Klasa efektywności energetycznej		A+							
Charakterystyka podczas eksploatacji wyłącznie na preferowanym paliwie:									
Przedmiot		Symbol	Wartość	Jednostka	Przedmiot		Symbol	Wartość	Jednostka
Nominalna moc cieplna					Nominalna sprawność				
Przy znamionowej mocy cieplnej		P _n	25,0	kW	Przy znamionowej mocy cieplnej		η _n	82,8	%
Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		P _p	11,8	kW	Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		η _p	83,7	%
Sezonowa sprawność energetyczna ogrzewania					Wskaźnik sprawności energetycznej				
Sprawność sezonowa		η _s	80	%	EEI		117		
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: Sprawność elektryczna					Dodatkowe zużycie energii elektrycznej				
Przy znamionowej mocy cieplnej		η _{el, n}	-	%	Przy znamionowej mocy cieplnej		e _{lmax}	0,052	kW
					Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%]		e _{lmin}	0,041	kW
					W trybie CZUWANIA		P _{SB}	0,003	kW
Paliwo		Preferowane paliwo (tylko jedno)	Inne odpowiednie paliwo(a)	Sezonowe emisje z ogrzewania pomieszczeń					
				PM	OGC	CO	NO _x		
				[x] mg/m3 by 10% O2					
Polana drewna, wilgotność ≤ 25%		tak	nie	14	21	233	123		
Drewno rozdrobnione, wilgotność 15 - 35 %		nie	nie	-	-	-	-		
Rozdrobnione drewno, zawartość wilgoci > 35 %		nie	nie	-	-	-	-		
Sprasowane drewno w postaci pelletu lub brykietu		nie	nie	-	-	-	-		
Trociny, wilgotność ≤ 50 %		nie	nie	-	-	-	-		
Pozostała biomasa drzewna		nie	nie	-	-	-	-		
Biomasa niedrzewna		nie	nie	-	-	-	-		
Węgiel kamienny		nie	nie	-	-	-	-		
Węgiel brunatny (w tym brykiety)		nie	nie	-	-	-	-		
Koks		nie	nie	-	-	-	-		
Antracyt		nie	nie	-	-	-	-		
Mieszane brykiety z paliw kopalnych		nie	nie	-	-	-	-		
Inne paliwa kopalne		nie	nie	-	-	-	-		
Mieszanka biomasy (30 - 70 %) brykiety z paliw kopalnych		nie	nie	-	-	-	-		

Inna mieszanka biomasy i paliw kopalnych	nie	nie	-	-	-	-
--	-----	-----	---	---	---	---

Karta produktu									
Informacje kontaktowe		ATTACK, s.r.o. , Dielenska Kruzna 5020, 038 61 Vrutky, Slovak Republic							
Identyfikator modelu		ATTACK SLX 30 LAMBDA TOUCH							
Model palenia: załadunek ręczny – kocioł należy obsługiwać ze zbiornikiem akumulacyjnym o pojemności co najmniej 1320 l									
Kocioł kondensacyjny		nie	Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe		nie	Kocioł kombi		nie	
Klasa efektywności energetycznej		A+							
Charakterystyka podczas eksploatacji wyłącznie na preferowanym paliwie:									
Przedmiot		Symbol	Wartość	Jednostka	Przedmiot		Symbol	Wartość	Jednostka
Nominalna moc cieplna					Nominalna sprawność				
Przy znamionowej mocy cieplnej		P _n	30,0	kW	Przy znamionowej mocy cieplnej		η _n	82,2	%
Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		P _p	14,7	kW	Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		η _p	83,8	%
Sezonowa sprawność energetyczna ogrzewania					Wskaźnik sprawności energetycznej				
Sprawność sezonowa		η _s	80	%	EEI		117		
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: Sprawność elektryczna					Dodatkowe zużycie energii elektrycznej				
Przy znamionowej mocy cieplnej		η _{el, n}	-	%	Przy znamionowej mocy cieplnej		e _{lmax}	0,056	kW
					Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%]		e _{lmin}	0,047	kW
					W trybie CZUWANIA		P _{SB}	0,004	kW
Paliwo		Preferowane paliwo (tylko jedno)	Inne odpowiednie paliwo(a)	Sezonowe emisje z ogrzewania pomieszczeń					
				PM	OGC	CO	NO _x		
				[x] mg/m3 by 10% O2					
Polana drewna, wilgotność ≤ 25%		tak	nie	16	20	226	138		
Drewno rozdrobnione, wilgotność 15 - 35 %		nie	nie	-	-	-	-		
Rozdrobnione drewno, zawartość wilgoci > 35 %		nie	nie	-	-	-	-		
Sprasowane drewno w postaci pelletu lub brykietu		nie	nie	-	-	-	-		
Trociny, wilgotność ≤ 50 %		nie	nie	-	-	-	-		
Pozostała biomasa drzewna		nie	nie	-	-	-	-		
Biomasa niedrzewna		nie	nie	-	-	-	-		
Węgiel kamienny		nie	nie	-	-	-	-		
Węgiel brunatny (w tym brykiety)		nie	nie	-	-	-	-		
Koks		nie	nie	-	-	-	-		
Antracyt		nie	nie	-	-	-	-		
Mieszane brykiety z paliw kopalnych		nie	nie	-	-	-	-		
Inne paliwa kopalne		nie	nie	-	-	-	-		
Mieszanka biomasy (30 - 70 %) brykiety z paliw kopalnych		nie	nie	-	-	-	-		
Inna mieszanka biomasy i paliw kopalnych		nie	nie	-	-	-	-		

Karta produktu										
Informacje kontaktowe		ATTACK, s.r.o. , Dielenska Kruzna 5020, 038 61 Vrutky, Slovak Republic								
Identyfikator modelu		ATTACK SLX 35 LAMBDA TOUCH								
Model palenia: załadunek ręczny – kocioł należy obsługiwać ze zbiornikiem akumulacyjnym o pojemności co najmniej 1460 l										
Kocioł kondensacyjny		nie	Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe		nie	Kocioł kombi		nie		
Klasa efektywności energetycznej		A+								
Charakterystyka podczas eksploatacji wyłącznie na preferowanym paliwie:										
Przedmiot		Symbol	Wartość	Jednostka	Przedmiot		Symbol	Wartość	Jednostka	
Nominalna moc cieplna					Nominalna sprawność					
Przy znamionowej mocy cieplnej		P _n	35,0		kW	Przy znamionowej mocy cieplnej		η _n	81,6	%
Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		P _p	16,8		kW	Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		η _p	83,8	%
Sezonowa sprawność energetyczna ogrzewania					Wskaźnik sprawności energetycznej					
Sprawność sezonowa		η _s	80		%	EEI		117		
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: Sprawność elektryczna					Dodatkowe zużycie energii elektrycznej					
Przy znamionowej mocy cieplnej		η _{el, n}	-		%	Przy znamionowej mocy cieplnej		e _{lmax}	0,056	kW
						Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%]		e _{lmin}	0,047	kW
						W trybie CZUWANIA		P _{SB}	0,004	kW
Paliwo		Preferowane paliwo (tylko jedno)	Inne odpowiednie paliwo(a)	Sezonowe emisje z ogrzewania pomieszczeń						
				PM	OGC	CO	NO _x			
				[x] mg/m3 by 10% O2						
Polana drewna, wilgotność ≤ 25%		tak	nie	18	19	219	152			
Drewno rozdrobnione, wilgotność 15 - 35 %		nie	nie	-	-	-	-			
Rozdrobnione drewno, zawartość wilgoci > 35 %		nie	nie	-	-	-	-			
Sprasowane drewno w postaci pelletu lub brykietu		nie	nie	-	-	-	-			
Trociny, wilgotność ≤ 50 %		nie	nie	-	-	-	-			
Pozostała biomasa drzewna		nie	nie	-	-	-	-			
Biomasa niedrzewna		nie	nie	-	-	-	-			
Węgiel kamienny		nie	nie	-	-	-	-			
Węgiel brunatny (w tym brykiety)		nie	nie	-	-	-	-			
Koks		nie	nie	-	-	-	-			
Antracyt		nie	nie	-	-	-	-			
Mieszane brykiety z paliw kopalnych		nie	nie	-	-	-	-			
Inne paliwa kopalne		nie	nie	-	-	-	-			
Mieszanka biomasy (30 - 70 %) brykiety z paliw kopalnych		nie	nie	-	-	-	-			
Inna mieszanka biomasy i paliw kopalnych		nie	nie	-	-	-	-			

Karta produktu									
Informacje kontaktowe		ATTACK, s.r.o. , Dielenska Kruzna 5020, 038 61 Vrutky, Slovak Republic							
Identyfikator modelu		ATTACK SLX 40 LAMBDA TOUCH							
Model palenia: załadunek ręczny – kocioł należy obsługiwać ze zbiornikiem akumulacyjnym o pojemności co najmniej 1750 l									
Kocioł kondensacyjny		nie	Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe		nie	Kocioł kombi		nie	
Klasa efektywności energetycznej		A+							
Charakterystyka podczas eksploatacji wyłącznie na preferowanym paliwie:									
Przedmiot		Symbol	Wartość	Jednostka	Przedmiot		Symbol	Wartość	Jednostka
Nominalna moc cieplna					Nominalna sprawność				
Przy znamionowej mocy cieplnej		P _n	40,0	kW	Przy znamionowej mocy cieplnej		η _n	86,7	%
Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		P _p	19,2	kW	Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		η _p	82,5	%
Sezonowa sprawność energetyczna ogrzewania					Wskaźnik sprawności energetycznej				
Sprawność sezonowa		η _s	79	%	EEI		116		
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: Sprawność elektryczna					Dodatkowe zużycie energii elektrycznej				
Przy znamionowej mocy cieplnej		η _{el, n}	-	%	Przy znamionowej mocy cieplnej		e _{lmax}	0,063	kW
					Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%]		e _{lmin}	0,050	kW
					W trybie CZUWANIA		P _{SB}	0,004	kW
Paliwo		Preferowane paliwo (tylko jedno)	Inne odpowiednie paliwo(a)	Sezonowe emisje z ogrzewania pomieszczeń					
				PM	OGC	CO	NO _x		
				[x] mg/m3 by 10% O2					
Polana drewna, wilgotność ≤ 25%		tak	nie	14	5	166	141		
Drewno rozdrobnione, wilgotność 15 - 35 %		nie	nie	-	-	-	-		
Rozdrobnione drewno, zawartość wilgoci > 35 %		nie	nie	-	-	-	-		
Sprasowane drewno w postaci pelletu lub brykietu		nie	nie	-	-	-	-		
Trociny, wilgotność ≤ 50 %		nie	nie	-	-	-	-		
Pozostała biomasa drzewna		nie	nie	-	-	-	-		
Biomasa niedrzewna		nie	nie	-	-	-	-		
Węgiel kamienny		nie	nie	-	-	-	-		
Węgiel brunatny (w tym brykiety)		nie	nie	-	-	-	-		
Koks		nie	nie	-	-	-	-		
Antracyt		nie	nie	-	-	-	-		
Mieszane brykiety z paliw kopalnych		nie	nie	-	-	-	-		
Inne paliwa kopalne		nie	nie	-	-	-	-		
Mieszanka biomasy (30 - 70 %) brykiety z paliw kopalnych		nie	nie	-	-	-	-		
Inna mieszanka biomasy i paliw kopalnych		nie	nie	-	-	-	-		

Karta produktu										
Informacje kontaktowe		ATTACK, s.r.o. , Dielenska Kruzna 5020, 038 61 Vrutky, Slovak Republic								
Identyfikator modelu		ATTACK SLX 45 LAMBDA TOUCH								
Model palenia: załadunek ręczny – kocioł należy obsługiwać ze zbiornikiem akumulacyjnym o pojemności co najmniej 1805 l										
Kocioł kondensacyjny		nie	Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe		nie	Kocioł kombi		nie		
Klasa efektywności energetycznej		A+								
Charakterystyka podczas eksploatacji wyłącznie na preferowanym paliwie:										
Przedmiot		Symbol	Wartość	Jednostka	Przedmiot		Symbol	Wartość	Jednostka	
Nominalna moc cieplna					Nominalna sprawność					
Przy znamionowej mocy cieplnej		P _n	45,0		kW	Przy znamionowej mocy cieplnej		η _n	81,2	%
Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		P _p	21,7		kW	Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		η _p	82,8	%
Sezonowa sprawność energetyczna ogrzewania					Wskaźnik sprawności energetycznej					
Sprawność sezonowa		η _s	79		%	EEI		116		
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: Sprawność elektryczna					Dodatkowe zużycie energii elektrycznej					
Przy znamionowej mocy cieplnej		η _{el, n}	-		%	Przy znamionowej mocy cieplnej		e _{lmax}	0,063	kW
						Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%]		e _{lmin}	0,050	kW
						W trybie CZUWANIA		P _{SB}	0,004	kW
Paliwo		Preferowane paliwo (tylko jedno)		Inne odpowiednie paliwo(a)	Sezonowe emisje z ogrzewania pomieszczeń					
					PM	OGC	CO	NO _x		
					[x] mg/m3 by 10% O2					
Polana drewna, wilgotność ≤ 25%		tak		nie	12	20	208	139		
Drewno rozdrobnione, wilgotność 15 - 35 %		nie		nie	-	-	-	-		
Rozdrobnione drewno, zawartość wilgoci > 35 %		nie		nie	-	-	-	-		
Sprasowane drewno w postaci pelletu lub brykietu		nie		nie	-	-	-	-		
Trociny, wilgotność ≤ 50 %		nie		nie	-	-	-	-		
Pozostała biomasa drzewna		nie		nie	-	-	-	-		
Biomasa niedrzewna		nie		nie	-	-	-	-		
Węgiel kamienny		nie		nie	-	-	-	-		
Węgiel brunatny (w tym brykiety)		nie		nie	-	-	-	-		
Koks		nie		nie	-	-	-	-		
Antracyt		nie		nie	-	-	-	-		
Mieszane brykiety z paliw kopalnych		nie		nie	-	-	-	-		
Inne paliwa kopalne		nie		nie	-	-	-	-		
Mieszanka biomasy (30 - 70 %) brykiety z paliw kopalnych		nie		nie	-	-	-	-		
Inna mieszanka biomasy i paliw kopalnych		nie		nie	-	-	-	-		

Karta produktu									
Informacje kontaktowe		ATTACK, s.r.o. , Dielenska Kruzna 5020, 038 61 Vrutky, Slovak Republic							
Identyfikator modelu		ATTACK SLX 50 LAMBDA TOUCH							
Model palenia: załadunek ręczny – kocioł należy obsługiwać ze zbiornikiem akumulacyjnym o pojemności co najmniej 2170 l									
Kocioł kondensacyjny		nie	Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe		nie	Kocioł kombi		nie	
Klasa efektywności energetycznej		A+							
Charakterystyka podczas eksploatacji wyłącznie na preferowanym paliwie:									
Przedmiot		Symbol	Wartość	Jednostka	Przedmiot		Symbol	Wartość	Jednostka
Nominalna moc cieplna					Nominalna sprawność				
Przy znamionowej mocy cieplnej		P _n	50,0	kW	Przy znamionowej mocy cieplnej		η _n	85,0	%
Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		P _p	24,8	kW	Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		η _p	86,0	%
Sezonowa sprawność energetyczna ogrzewania					Wskaźnik sprawności energetycznej				
Sprawność sezonowa		η _s	82	%	EEI		121		
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: Sprawność elektryczna					Dodatkowe zużycie energii elektrycznej				
Przy znamionowej mocy cieplnej		η _{el, n}	-	%	Przy znamionowej mocy cieplnej		e _{lmax}	0,067	kW
					Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%]		e _{lmin}	0,055	kW
					W trybie CZUWANIA		P _{SB}	0,004	kW
Paliwo		Preferowane paliwo (tylko jedno)	Inne odpowiednie paliwo(a)	Sezonowe emisje z ogrzewania pomieszczeń					
				PM	OGC	CO	NO _x		
				[x] mg/m3 by 10% O2					
Polana drewna, wilgotność ≤ 25%		tak	nie	12	4	170	144		
Drewno rozdrobnione, wilgotność 15 - 35 %		nie	nie	-	-	-	-		
Rozdrobnione drewno, zawartość wilgoci > 35 %		nie	nie	-	-	-	-		
Sprasowane drewno w postaci pelletu lub brykietu		nie	nie	-	-	-	-		
Trociny, wilgotność ≤ 50 %		nie	nie	-	-	-	-		
Pozostała biomasa drzewna		nie	nie	-	-	-	-		
Biomasa niedrzewna		nie	nie	-	-	-	-		
Węgiel kamienny		nie	nie	-	-	-	-		
Węgiel brunatny (w tym brykiety)		nie	nie	-	-	-	-		
Koks		nie	nie	-	-	-	-		
Antracyt		nie	nie	-	-	-	-		
Mieszane brykiety z paliw kopalnych		nie	nie	-	-	-	-		
Inne paliwa kopalne		nie	nie	-	-	-	-		
Mieszanka biomasy (30 - 70 %) brykiety z paliw kopalnych		nie	nie	-	-	-	-		
Inna mieszanka biomasy i paliw kopalnych		nie	nie	-	-	-	-		

Karta produktu										
Informacje kontaktowe		ATTACK, s.r.o. , Dielenska Kruzna 5020, 038 61 Vrutky, Slovak Republic								
Identyfikator modelu		ATTACK SLX 55 LAMBDA TOUCH								
Model palenia: załadunek ręczny – kocioł należy obsługiwać ze zbiornikiem akumulacyjnym o pojemności co najmniej 2330 l										
Kocioł kondensacyjny		nie	Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe		nie	Kocioł kombi		nie		
Klasa efektywności energetycznej		A+								
Charakterystyka podczas eksploatacji wyłącznie na preferowanym paliwie:										
Przedmiot		Symbol	Wartość	Jednostka	Przedmiot		Symbol	Wartość	Jednostka	
Nominalna moc cieplna					Nominalna sprawność					
Przy znamionowej mocy cieplnej		P _n	55,0		kW	Przy znamionowej mocy cieplnej		η _n	81,0	%
Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		P _p	26,2		kW	Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		η _p	83,3	%
Sezonowa sprawność energetyczna ogrzewania					Wskaźnik sprawności energetycznej					
Sprawność sezonowa		η _s	79	%	EEI		117			
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: Sprawność elektryczna					Dodatkowe zużycie energii elektrycznej					
Przy znamionowej mocy cieplnej		η _{el, n}	-		%	Przy znamionowej mocy cieplnej		e _{l,max}	0,067	kW
						Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%]		e _{l,min}	0,055	kW
						W trybie CZUWANIA		P _{SB}	0,004	kW
Paliwo		Preferowane paliwo (tylko jedno)		Inne odpowiednie paliwo(a)	Sezonowe emisje z ogrzewania pomieszczeń					
					PM	OGC	CO	NO _x		
					[x] mg/m3 by 10% O2					
Polana drewna, wilgotność ≤ 25%		tak		nie	14	13	151	169		
Drewno rozdrobnione, wilgotność 15 - 35 %		nie		nie	-	-	-	-		
Rozdrobnione drewno, zawartość wilgoci > 35 %		nie		nie	-	-	-	-		
Sprasowane drewno w postaci pelletu lub brykietu		nie		nie	-	-	-	-		
Trociny, wilgotność ≤ 50 %		nie		nie	-	-	-	-		
Pozostała biomasa drzewna		nie		nie	-	-	-	-		
Biomasa niedrzewna		nie		nie	-	-	-	-		
Węgiel kamienny		nie		nie	-	-	-	-		
Węgiel brunatny (w tym brykiety)		nie		nie	-	-	-	-		
Koks		nie		nie	-	-	-	-		
Antracyt		nie		nie	-	-	-	-		
Mieszane brykiety z paliw kopalnych		nie		nie	-	-	-	-		
Inne paliwa kopalne		nie		nie	-	-	-	-		
Mieszanka biomasy (30 - 70 %) brykiety z paliw kopalnych		nie		nie	-	-	-	-		
Inna mieszanka biomasy i paliw kopalnych		nie		nie	-	-	-	-		