

Karta produktu											
Informacje kontaktowe		ATTACK, s.r.o. , Dielenska Kruzna 5020, 038 61 Vrutky, Slovak Republic									
Identyfikator modelu		ATTACK SLX 20 PROFI									
Model palenia: załadunek ręczny – kocioł należy obsługiwać ze zbiornikiem akumulacyjnym o pojemności co najmniej 800 l											
Kocioł kondensacyjny		nie	Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe		nie	Kocioł kombi		nie			
Klasa efektywności energetycznej		A+									
Charakterystyka podczas eksploatacji wyłącznie na preferowanym paliwie:											
Przedmiot		Symbol	Wartość	Jednostka			Przedmiot		Symbol	Wartość	Jednostka
Nominalna moc cieplna						Nominalna sprawność					
Przy znamionowej mocy cieplnej		P _n	20,0	kW	Przy znamionowej mocy cieplnej		η _n	81,8	%		
Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		P _p	9,7	kW	Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		η _p	82,6	%		
Sezonowa sprawność energetyczna ogrzewania						Wskaźnik sprawności energetycznej					
Sprawność sezonowa		η _s	79	%	EEI		116				
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: Sprawność elektryczna						Dodatkowe zużycie energii elektrycznej					
Przy znamionowej mocy cieplnej		η _{el, n}	-	%	Przy znamionowej mocy cieplnej		e _{lmax}	0,045	kW		
					Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%]		e _{lmin}	0,035	kW		
					W trybie CZUWANIA		P _{SB}	0,004	kW		
Paliwo		Preferowane paliwo (tylko jedno)	Inne odpowiednie paliwo(a)	Sezonowe emisje z ogrzewania pomieszczeń							
				PM	OGC	CO	NO _x				
				[x] mg/m3 by 10% O2							
Polana drewna, wilgotność ≤ 25%		tak	nie	14	22	308	119				
Drewno rozdrobnione, wilgotność 15 - 35 %		nie	nie	-	-	-	-				
Rozdrobnione drewno, zawartość wilgoci > 35 %		nie	nie	-	-	-	-				
Sprasowane drewno w postaci pelletu lub brykietu		nie	nie	-	-	-	-				
Trociny, wilgotność ≤ 50 %		nie	nie	-	-	-	-				
Pozostała biomasa drzewna		nie	nie	-	-	-	-				
Biomasa niedrzewna		nie	nie	-	-	-	-				
Węgiel kamienny		nie	nie	-	-	-	-				
Węgiel brunatny (w tym brykiety)		nie	nie	-	-	-	-				
Koks		nie	nie	-	-	-	-				
Antracyt		nie	nie	-	-	-	-				
Mieszane brykiety z paliw kopalnych		nie	nie	-	-	-	-				
Inne paliwa kopalne		nie	nie	-	-	-	-				
Mieszanka biomasy (30 - 70 %) brykiety z paliw kopalnych		nie	nie	-	-	-	-				
Inna mieszanka biomasy i paliw kopalnych		nie	nie	-	-	-	-				

Karta produktu												
Informacje kontaktowe		ATTACK, s.r.o. , Dielenska Kruzna 5020, 038 61 Vrutky, Slovak Republic										
Identyfikator modelu		ATTACK SLX 25 PROFI										
Model palenia: załadunek ręczny – kocioł należy obsługiwać ze zbiornikiem akumulacyjnym o pojemności co najmniej 1040 l												
Kocioł kondensacyjny		nie	Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe		nie	Kocioł kombi		nie				
Klasa efektywności energetycznej		A+										
Charakterystyka podczas eksploatacji wyłącznie na preferowanym paliwie:												
Przedmiot		Symbol	Wartość	Jednostka			Przedmiot		Symbol	Wartość	Jednostka	
Nominalna moc cieplna						Nominalna sprawność						
Przy znamionowej mocy cieplnej		P _n	25,0	kW			Przy znamionowej mocy cieplnej		η _n	82,0	%	
Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		P _p	11,2	kW			Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		η _p	84,4	%	
Sezonowa sprawność energetyczna ogrzewania						Wskaźnik sprawności energetycznej						
Sprawność sezonowa		η _s	80	%			EEI		118			
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: Sprawność elektryczna						Dodatkowe zużycie energii elektrycznej						
Przy znamionowej mocy cieplnej		η _{el, n}	-	%			Przy znamionowej mocy cieplnej		e _{lmax}	0,050	kW	
							Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%]		e _{lmin}	0,040	kW	
							W trybie CZUWANIA		P _{SB}	0,004	kW	
Paliwo		Preferowane paliwo (tylko jedno)		Inne odpowiednie paliwo(a)	Sezonowe emisje z ogrzewania pomieszczeń							
					PM		OGC		CO		NO _x	
					[x] mg/m3 by 10% O2							
Polana drewna, wilgotność ≤ 25%		tak		nie	16	18	147	124				
Drewno rozdrobnione, wilgotność 15 - 35 %		nie		nie	-	-	-	-				
Rozdrobnione drewno, zawartość wilgoci > 35 %		nie		nie	-	-	-	-				
Sprasowane drewno w postaci pelletu lub brykietu		nie		nie	-	-	-	-				
Trociny, wilgotność ≤ 50 %		nie		nie	-	-	-	-				
Pozostała biomasa drzewna		nie		nie	-	-	-	-				
Biomasa niedrzewna		nie		nie	-	-	-	-				
Węgiel kamienny		nie		nie	-	-	-	-				
Węgiel brunatny (w tym brykiety)		nie		nie	-	-	-	-				
Koks		nie		nie	-	-	-	-				
Antracyt		nie		nie	-	-	-	-				
Mieszane brykiety z paliw kopalnych		nie		nie	-	-	-	-				
Inne paliwa kopalne		nie		nie	-	-	-	-				
Mieszanka biomasy (30 - 70 %) brykiety z paliw kopalnych		nie		nie	-	-	-	-				
Inna mieszanka biomasy i paliw kopalnych		nie		nie	-	-	-	-				

Karta produktu										
Informacje kontaktowe		ATTACK, s.r.o. , Dielenska Kruzna 5020, 038 61 Vrutky, Slovak Republic								
Identyfikator modelu		ATTACK SLX 30 PROFI								
Model palenia: załadunek ręczny – kocioł należy obsługiwać ze zbiornikiem akumulacyjnym o pojemności co najmniej 1290 l										
Kocioł kondensacyjny		nie	Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe		nie	Kocioł kombi		nie		
Klasa efektywności energetycznej		A+								
Charakterystyka podczas eksploatacji wyłącznie na preferowanym paliwie:										
Przedmiot		Symbol	Wartość	Jednostka	Przedmiot		Symbol	Wartość	Jednostka	
Nominalna moc cieplna					Nominalna sprawność					
Przy znamionowej mocy cieplnej		P _n	30,0		kW	Przy znamionowej mocy cieplnej		η _n	81,8	%
Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		P _p	14,8		kW	Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		η _p	84,3	%
Sezonowa sprawność energetyczna ogrzewania					Wskaźnik sprawności energetycznej					
Sprawność sezonowa		η _s	80	%	EEI		118			
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: Sprawność elektryczna					Dodatkowe zużycie energii elektrycznej					
Przy znamionowej mocy cieplnej		η _{el, n}	-		%	Przy znamionowej mocy cieplnej		e _{lmax}	0,055	kW
						Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%]		e _{lmin}	0,045	kW
						W trybie CZUWANIA		P _{SB}	0,004	kW
Paliwo		Preferowane paliwo (tylko jedno)		Inne odpowiednie paliwo(a)	Sezonowe emisje z ogrzewania pomieszczeń					
					PM	OGC	CO	NO _x		
					[x] mg/m3 by 10% O2					
Polana drewna, wilgotność ≤ 25%		tak		nie	15	15	208	134		
Drewno rozdrobnione, wilgotność 15 - 35 %		nie		nie	-	-	-	-		
Rozdrobnione drewno, zawartość wilgoci > 35 %		nie		nie	-	-	-	-		
Sprasowane drewno w postaci pelletu lub brykietu		nie		nie	-	-	-	-		
Trociny, wilgotność ≤ 50 %		nie		nie	-	-	-	-		
Pozostała biomasa drzewna		nie		nie	-	-	-	-		
Biomasa niedrzewna		nie		nie	-	-	-	-		
Węgiel kamienny		nie		nie	-	-	-	-		
Węgiel brunatny (w tym brykiety)		nie		nie	-	-	-	-		
Koks		nie		nie	-	-	-	-		
Antracyt		nie		nie	-	-	-	-		
Mieszane brykiety z paliw kopalnych		nie		nie	-	-	-	-		
Inne paliwa kopalne		nie		nie	-	-	-	-		
Mieszanka biomasy (30 - 70 %) brykiety z paliw kopalnych		nie		nie	-	-	-	-		

Inna mieszanka biomasy i paliw kopalnych	nie	nie	-	-	-	-
--	-----	-----	---	---	---	---

Karta produktu									
Informacje kontaktowe		ATTACK, s.r.o. , Dielenska Kruzna 5020, 038 61 Vrutky, Slovak Republic							
Identyfikator modelu		ATTACK SLX 35 PROFI							
Model palenia: załadunek ręczny – kocioł należy obsługiwać ze zbiornikiem akumulacyjnym o pojemności co najmniej 1370 l									
Kocioł kondensacyjny		nie	Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe		nie	Kocioł kombi		nie	
Klasa efektywności energetycznej		A+							
Charakterystyka podczas eksploatacji wyłącznie na preferowanym paliwie:									
Przedmiot		Symbol	Wartość	Jednostka	Przedmiot		Symbol	Wartość	Jednostka
Nominalna moc cieplna					Nominalna sprawność				
Przy znamionowej mocy cieplnej		P _n	35,0	kW	Przy znamionowej mocy cieplnej		η _n	81,5	%
Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		P _p	16,3	kW	Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		η _p	84,2	%
Sezonowa sprawność energetyczna ogrzewania					Wskaźnik sprawności energetycznej				
Sprawność sezonowa		η _s	80	%	EEI		118		
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: Sprawność elektryczna					Dodatkowe zużycie energii elektrycznej				
Przy znamionowej mocy cieplnej		η _{el, n}	-	%	Przy znamionowej mocy cieplnej		e _{lmax}	0,055	kW
					Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%]		e _{lmin}	0,045	kW
					W trybie CZUWANIA		P _{SB}	0,004	kW
Paliwo		Preferowane paliwo (tylko jedno)	Inne odpowiednie paliwo(a)	Sezonowe emisje z ogrzewania pomieszczeń					
				PM	OGC	CO	NO _x		
				[x] mg/m3 by 10% O2					
Polana drewna, wilgotność ≤ 25%		tak	nie	13	11	269	143		
Drewno rozdrobnione, wilgotność 15 - 35 %		nie	nie	-	-	-	-		
Rozdrobnione drewno, zawartość wilgoci > 35 %		nie	nie	-	-	-	-		
Sprasowane drewno w postaci pelletu lub brykietu		nie	nie	-	-	-	-		
Trociny, wilgotność ≤ 50 %		nie	nie	-	-	-	-		
Pozostała biomasa drzewna		nie	nie	-	-	-	-		
Biomasa niedrzewna		nie	nie	-	-	-	-		
Węgiel kamienny		nie	nie	-	-	-	-		
Węgiel brunatny (w tym brykiety)		nie	nie	-	-	-	-		
Koks		nie	nie	-	-	-	-		
Antracyt		nie	nie	-	-	-	-		
Mieszane brykiety z paliw kopalnych		nie	nie	-	-	-	-		
Inne paliwa kopalne		nie	nie	-	-	-	-		
Mieszanka biomasy (30 - 70 %) brykiety z paliw kopalnych		nie	nie	-	-	-	-		
Inna mieszanka biomasy i paliw kopalnych		nie	nie	-	-	-	-		

Karta produktu											
Informacje kontaktowe		ATTACK, s.r.o. , Dielenska Kruzna 5020, 038 61 Vrutky, Slovak Republic									
Identyfikator modelu		ATTACK SLX 40 PROFI									
Model palenia: załadunek ręczny – kocioł należy obsługiwać ze zbiornikiem akumulacyjnym o pojemności co najmniej 1790 l											
Kocioł kondensacyjny		nie	Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe		nie	Kocioł kombi		nie			
Klasa efektywności energetycznej		A+									
Charakterystyka podczas eksploatacji wyłącznie na preferowanym paliwie:											
Przedmiot		Symbol	Wartość	Jednostka			Przedmiot		Symbol	Wartość	Jednostka
Nominalna moc cieplna								Nominalna sprawność			
Przy znamionowej mocy cieplnej		P _n	40,0	kW			Przy znamionowej mocy cieplnej		η _n	89,5	%
Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		P _p	18,8	kW			Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		η _p	80,5	%
Sezonowa sprawność energetyczna ogrzewania								Wskaźnik sprawności energetycznej			
Sprawność sezonowa		η _s	79	%			EEI		117		
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: Sprawność elektryczna								Dodatkowe zużycie energii elektrycznej			
Przy znamionowej mocy cieplnej		η _{el, n}	-	%			Przy znamionowej mocy cieplnej		e _{lmax}	0,061	kW
							Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%]		e _{lmin}	0,049	kW
							W trybie CZUWANIA		P _{SB}	0,004	kW
Paliwo		Preferowane paliwo (tylko jedno)	Inne odpowiednie paliwo(a)	Sezonowe emisje z ogrzewania pomieszczeń							
				PM	OGC	CO	NO _x				
				[x] mg/m3 by 10% O2							
Polana drewna, wilgotność ≤ 25%		tak	nie	14	6	189	143				
Drewno rozdrobnione, wilgotność 15 - 35 %		nie	nie	-	-	-	-				
Rozdrobnione drewno, zawartość wilgoci > 35 %		nie	nie	-	-	-	-				
Sprasowane drewno w postaci pelletu lub brykietu		nie	nie	-	-	-	-				
Trociny, wilgotność ≤ 50 %		nie	nie	-	-	-	-				
Pozostała biomasa drzewna		nie	nie	-	-	-	-				
Biomasa niedrzewna		nie	nie	-	-	-	-				
Węgiel kamienny		nie	nie	-	-	-	-				
Węgiel brunatny (w tym brykiety)		nie	nie	-	-	-	-				
Koks		nie	nie	-	-	-	-				
Antracyt		nie	nie	-	-	-	-				
Mieszane brykiety z paliw kopalnych		nie	nie	-	-	-	-				
Inne paliwa kopalne		nie	nie	-	-	-	-				
Mieszanaka biomasy (30 - 70 %) brykiety z paliw kopalnych		nie	nie	-	-	-	-				
Inna mieszanaka biomasy i paliw kopalnych		nie	nie	-	-	-	-				

Karta produktu															
Informacje kontaktowe		ATTACK, s.r.o. , Dielenska Kruzna 5020, 038 61 Vrutky, Slovak Republic													
Identyfikator modelu		ATTACK SLX 45 PROFI													
Model palenia: załadunek ręczny – kocioł należy obsługiwać ze zbiornikiem akumulacyjnym o pojemności co najmniej 1850 l															
Kocioł kondensacyjny		nie	Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe		nie	Kocioł kombi		nie							
Klasa efektywności energetycznej		A+													
Charakterystyka podczas eksploatacji wyłącznie na preferowanym paliwie:															
Przedmiot		Symbol		Wartość		Jednostka		Przedmiot		Symbol		Wartość		Jednostka	
Nominalna moc cieplna								Nominalna sprawność							
Przy znamionowej mocy cieplnej		P _n		45,0		kW		Przy znamionowej mocy cieplnej		η _n		81,1		%	
Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		P _p		22,3		kW		Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		η _p		82,4		%	
Sezonowa sprawność energetyczna ogrzewania								Wskaźnik sprawności energetycznej							
Sprawność sezonowa		η _s		79		%		EEI				116			
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: Sprawność elektryczna								Dodatkowe zużycie energii elektrycznej							
Przy znamionowej mocy cieplnej		η _{el, n}		-		%		Przy znamionowej mocy cieplnej		e _{lmax}		0,061		kW	
								Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%]		e _{lmin}		0,049		kW	
								W trybie CZUWANIA		P _{SB}		0,004		kW	
Paliwo		Preferowane paliwo (tylko jedno)		Inne odpowiednie paliwo(a)		Sezonowe emisje z ogrzewania pomieszczeń									
						PM		OGC		CO		NO _x			
						[x] mg/m3 by 10% O2									
Polana drewna, wilgotność ≤ 25%		tak		nie		15		26		243		145			
Drewno rozdrobnione, wilgotność 15 - 35 %		nie		nie		-		-		-		-			
Rozdrobnione drewno, zawartość wilgoci > 35 %		nie		nie		-		-		-		-			
Sprasowane drewno w postaci pelletu lub brykietu		nie		nie		-		-		-		-			
Trociny, wilgotność ≤ 50 %		nie		nie		-		-		-		-			
Pozostała biomasa drzewna		nie		nie		-		-		-		-			
Biomasa niedrzewna		nie		nie		-		-		-		-			
Węgiel kamienny		nie		nie		-		-		-		-			
Węgiel brunatny (w tym brykiety)		nie		nie		-		-		-		-			
Koks		nie		nie		-		-		-		-			
Antracyt		nie		nie		-		-		-		-			
Mieszane brykiety z paliw kopalnych		nie		nie		-		-		-		-			
Inne paliwa kopalne		nie		nie		-		-		-		-			
Mieszanka biomasy (30 - 70 %) brykiety z paliw kopalnych		nie		nie		-		-		-		-			
Inna mieszanka biomasy i paliw kopalnych		nie		nie		-		-		-		-			

Karta produktu															
Informacje kontaktowe		ATTACK, s.r.o. , Dielenska Kruzna 5020, 038 61 Vrutky, Slovak Republic													
Identyfikator modelu		ATTACK SLX 50 PROFI													
Model palenia: załadunek ręczny – kocioł należy obsługiwać ze zbiornikiem akumulacyjnym o pojemności co najmniej 2160 l															
Kocioł kondensacyjny		nie	Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe		nie	Kocioł kombi		nie							
Klasa efektywności energetycznej		A+													
Charakterystyka podczas eksploatacji wyłącznie na preferowanym paliwie:															
Przedmiot		Symbol		Wartość		Jednostka		Przedmiot		Symbol		Wartość		Jednostka	
Nominalna moc cieplna								Nominalna sprawność							
Przy znamionowej mocy cieplnej		P _n		50,0		kW		Przy znamionowej mocy cieplnej		η _n		83,5		%	
Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		P _p		24,3		kW		Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		η _p		85,9		%	
Sezonowa sprawność energetyczna ogrzewania								Wskaźnik sprawności energetycznej							
Sprawność sezonowa		η _s		82		%		EEI				120			
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: Sprawność elektryczna								Dodatkowe zużycie energii elektrycznej							
Przy znamionowej mocy cieplnej		η _{el, n}		-		%		Przy znamionowej mocy cieplnej		e _{lmax}		0,064		kW	
								Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%]		e _{lmin}		0,053		kW	
								W trybie CZUWANIA		P _{SB}		0,004		kW	
Paliwo		Preferowane paliwo (tylko jedno)		Inne odpowiednie paliwo(a)		Sezonowe emisje z ogrzewania pomieszczeń									
						PM		OGC		CO		NO _x			
						[x] mg/m3 by 10% O2									
Polana drewna, wilgotność ≤ 25%		tak		nie		14		5		210		146			
Drewno rozdrobnione, wilgotność 15 - 35 %		nie		nie		-		-		-		-			
Rozdrobnione drewno, zawartość wilgoci > 35 %		nie		nie		-		-		-		-			
Sprasowane drewno w postaci pelletu lub brykietu		nie		nie		-		-		-		-			
Trociny, wilgotność ≤ 50 %		nie		nie		-		-		-		-			
Pozostała biomasa drzewna		nie		nie		-		-		-		-			
Biomasa niedrzewna		nie		nie		-		-		-		-			
Węgiel kamienny		nie		nie		-		-		-		-			
Węgiel brunatny (w tym brykiety)		nie		nie		-		-		-		-			
Koks		nie		nie		-		-		-		-			
Antracyt		nie		nie		-		-		-		-			
Mieszane brykiety z paliw kopalnych		nie		nie		-		-		-		-			
Inne paliwa kopalne		nie		nie		-		-		-		-			
Mieszanka biomasy (30 - 70 %) brykiety z paliw kopalnych		nie		nie		-		-		-		-			
Inna mieszanka biomasy i paliw kopalnych		nie		nie		-		-		-		-			

Karta produktu															
Informacje kontaktowe		ATTACK, s.r.o. , Dielenska Kruzna 5020, 038 61 Vrutky, Slovak Republic													
Identyfikator modelu		ATTACK SLX 55 PROFI													
Model palenia: załadunek ręczny – kocioł należy obsługiwać ze zbiornikiem akumulacyjnym o pojemności co najmniej 2355 l															
Kocioł kondensacyjny		nie	Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe		nie	Kocioł kombi		nie							
Klasa efektywności energetycznej		A+													
Charakterystyka podczas eksploatacji wyłącznie na preferowanym paliwie:															
Przedmiot		Symbol		Wartość		Jednostka		Przedmiot		Symbol		Wartość		Jednostka	
Nominalna moc cieplna								Nominalna sprawność							
Przy znamionowej mocy cieplnej		P _n		55,0		kW		Przy znamionowej mocy cieplnej		η _n		81,1		%	
Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		P _p		24,6		kW		Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		η _p		83,4		%	
Sezonowa sprawność energetyczna ogrzewania								Wskaźnik sprawności energetycznej							
Sprawność sezonowa		η _s		80		%		EEI				117			
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: Sprawność elektryczna								Dodatkowe zużycie energii elektrycznej							
Przy znamionowej mocy cieplnej		η _{el, n}		-		%		Przy znamionowej mocy cieplnej		e _{lmax}		0,064		kW	
								Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%]		e _{lmin}		0,053		kW	
								W trybie CZUWANIA		P _{SB}		0,004		kW	
Paliwo		Preferowane paliwo (tylko jedno)		Inne odpowiednie paliwo(a)		Sezonowe emisje z ogrzewania pomieszczeń									
						PM		OGC		CO		NO _x			
						[x] mg/m3 by 10% O2									
Polana drewna, wilgotność ≤ 25%		tak		nie		10		24		180		161			
Drewno rozdrobnione, wilgotność 15 - 35 %		nie		nie		-		-		-		-			
Rozdrobnione drewno, zawartość wilgoci > 35 %		nie		nie		-		-		-		-			
Sprasowane drewno w postaci pelletu lub brykietu		nie		nie		-		-		-		-			
Trociny, wilgotność ≤ 50 %		nie		nie		-		-		-		-			
Pozostała biomasa drzewna		nie		nie		-		-		-		-			
Biomasa niedrzewna		nie		nie		-		-		-		-			
Węgiel kamienny		nie		nie		-		-		-		-			
Węgiel brunatny (w tym brykiety)		nie		nie		-		-		-		-			
Koks		nie		nie		-		-		-		-			
Antracyt		nie		nie		-		-		-		-			
Mieszane brykiety z paliw kopalnych		nie		nie		-		-		-		-			
Inne paliwa kopalne		nie		nie		-		-		-		-			
Mieszanka biomasy (30 - 70 %) brykiety z paliw kopalnych		nie		nie		-		-		-		-			
Inna mieszanka biomasy i paliw kopalnych		nie		nie		-		-		-		-			